

WUITHOM®

So easy !

PROTECTION HAUTES TEMPÉRATURES



1050 g



FABRIQUÉES EN FRANCE



TOILE DE REFROIDISSEMENT

Confectionnées en France, les produits d'isolation thermique WUITHOM® permettent d'assurer le contrôle de refroidissement des pièces après la soudure ou d'éviter les contacts directs et accidentels avec des objets brûlants.

APPLICATION

Régule le refroidissement des soudures sur tous les matériaux

MATIÈRE

100% fibre de verre E, traitement caramélisé, armure et couleur taffetas et caramélisé




DIMENSIONS

Dimensions standards ou sur-mesure




EN OPTION

Pose œillets et confection toile avec finition 4 côtés.


DONNÉES PRODUITS

	 (mm)	
T900HTNC-M2	SUR-MESURE	LE M ²
T911-HT	1000 x 1000	PCE
T921-HT	2000 x 1000	PCE
T922-HT	2000 x 2000	PCE

DONNÉES PRODUITS

		
Épaisseur	1,45 mm	DIN EN ISO 5084
Poids au m ²	1 050 g/m ²	DIN EN 12127
Diamètre des fibres	min 6 µ max 15 µ	
Nombre de fils en chaîne	110 fils/10 cm	DIN EN 1049-2
Nombre de fils en trame	66 fils/10 cm	DIN EN 1049-2
T °C Max. d'utilisation sans contrainte	500 °C	
T °C Max. d'utilisation en pointe	600 °C	

SUPPLÉMENTS EN OPTION

		
TOIL-CONF	Confection toile finition 4 côtés	LE M ²
OEIL-TOIL	Pose œillets en laiton	PCE

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme absolues.

AVRIL 2017

ZI "LA CÔTE", N°1 MONTALIER - 33210 PREIGNAC - TÉL. : 05 56 63 68 88 - FAX : 05 56 63 68 80 - S.A.S. AU CAPITAL DE 150 000 € - RCS BORDEAUX B382 824 696 - N° SIRET 382 824 696 000 35 - NAF 4649Z